

NOU

■ GEBERIT

NOUL GEBERIT DUOFIX



**KNOW
HOW**
INSTALLED



DEZVOLTAT CU DRAGOSTE PENTRU DETALIU

Geberit are peste 60 de ani de experiență în tehnologia încastrării, elementul Geberit Duofix fiind instalat de milioane de ori în deceniile trecute. Geberit continuă să dezvolte elementul Duofix încercat și testat cu o dragoste pentru cele mai fine detalii. Procesul încorporează atât sugestiile instalatorilor, cât și cele mai recente descoperiri din domeniul hidraulicii și tehnologiei de instalare. Prin urmare, clienții noștri primesc întotdeauna tehnologia optimă de spălare - pentru astăzi și mâine.

>60

ani de tehnologie
încastrată



Instalat de
milioane de ori

50

ani de
disponibilitate a
pieselor de schimb



Inima Geberit
WC System

DESCOPERIȚI NOUL DUOFIX

PENTRU ORICE SITUAȚIE DE INSTALARE

- 1 **PLACĂ DE FIXARE LATERALĂ EXTENSIBILĂ**
Fixare laterală extensibilă la capătul superior al cadrului pentru montarea pe stâlpi verticali pentru aplicații la înălțimea camerei.
- 2 **POZIȚIE ALTERNATIVĂ PENTRU ANCORELE DE PERETE**
O gaură de fixare suplimentară în cazul ancorelor de perete pentru a-și ajusta poziția în funcție de condițiile structurale, de exemplu, în cazul obstacolelor sau al cablurilor din spatele peretelui.
- 3 **POTRIVIT PENTRU PARDOSELI ÎNALTE DE 25 CM**
Suporturi extensibile pentru picioare cu o gamă mai largă de reglaje pentru pardoseli de până la 25 cm.
- 4 **DESIGN INTELIGENT AL PLĂCII PICIORULUI**
Datorită unui spațiu gol, placa de bază poate fi montată și deasupra șuruburilor de fixare de pe profilul de podea, fără să încurce capul șurubului.
- 5 **POTRIVIT PENTRU VASE WC CU PROIECȚIE DE PÂNĂ LA 70 CM**
Geometria optimizată a cadrului permite montarea stabilă a tuturor tipurilor de WC-uri suspendate cu o proiecție de până la 70 cm.

HIDRAULICĂ OPTIMIZATĂ

- 6 **VALVĂ DE SPĂLARE CU ECONOMIE DE APĂ**
Volumul de apă poate fi setat pe valva de spălare tip 212. Glisorul poate fi utilizat pentru a regla debitul în funcție de vasul ceramic WC.
- 7 **VALVĂ DE UMLERE SILENȚIOASĂ**
Valva de umplere tip 383 asigură o umplere constantă și rapidă, cu emisii de zgomot minime.



REDUCEREA CO₂



Datorită unui design sofisticat, a utilizării unui număr mai mic de materiale și a utilizării energiei electrice ecologice în producție, fiecare nou element Duofix pentru WC-uri suspendate produce cu 10% mai puține emisii de CO₂ în comparație cu predecesorul său.

UȘOR DE MANEVRAT

- 8 **ANCORĂ DE PERETE FIXATĂ PRIN ROTIRE**
Ancora de perete Geberit Duofix este foarte ușor de fixat, necesitând un efort minim.
- 9 **SUPORT PENTRU PANOURI ÎNTRE ELEMENTE**
Șinele sistemului dintre elementele Duofix oferă suport pentru panourile de placare. Găurile suplimentare din suportul de fixare a sistemului și cadrul Duofix permit o fixare ușoară.
- 10 **PLACĂ DE PICIOR SIMPLĂ CU CLICK-IN**
Elementul Duofix poate fi fixat în profilul de podea al sistemului Duofix cu o singură mișcare a mâinii.
- 11 **MARCAJE SUPPLEMENTARE**
Marcajele de pe rama albastră facilitează măsurarea centrului țigii filetate și a mijlocului cotelui de conectare.
- 12 **ȘURUBURI CU CAP HEXALOBULAR**
Șuruburile cu un cap hexalobular suplimentar (TX) oferă o alegere suplimentară de capete atunci când lucrați cu o șurubelniță electrică fără fir.
- 13 **COLIER DE ȚEAVĂ SIMPLU REGLABIL**
Colierul pentru țeavă poate fi ajustat cu ușurință pentru a se potrivi poziției cotelui de conectare prin glisare și pentru a asigura instalarea fără tensiune a cotelui de conectare.
- 14 **EXTENSII PENTRU PICIOARE UȘOR DE INSTALAT**
Noi extensii de picior care sunt pur și simplu montate pe suporturile de picior existente. Prin urmare, acestea nu mai trebuie să fie eliminate.

INIMA GEBERIT WC SYSTEM



GEBERIT WC SYSTEM: CINCI BENEFICII CHEIE*

Datorită coordonării optime a tuturor componentelor sistemului - de la tehnologia rezervorului ascuns în spatele peretelui până la vasul ceramic în fața peretelui - sistemul WC Geberit oferă cinci avantaje clare. Atât instalatorii, cât și utilizatorii finali beneficiază de performanțele remarcabile.



* Pentru mai multe informații, vizitați:
www.geberit.ro/wcsystem



1 CU 40% MAI RAPID DE INSTALAT

Multe soluții detaliate care au fost observate în practică și încorporate în dezvoltare fac noul Duofix și vasul WC ceramic și mai versatil și mai ușor de instalat.



2 PERFORMANȚĂ DE SPĂLARE DE PÂNĂ LA 10 ORI MAI BUNĂ

Datorită combinației optimizate hidraulic dintre valva de spălare și vasul WC ceramic TurboFlush, sistemul WC Geberit atinge o performanță de spălare precisă și puternică, care este de până la zece ori mai mare decât cerințele standardelor internaționale.



3 CU PESTE 30% MAI SILENȚIOS

Sistemul hidraulic optimizat al valvei de spălare și umplere, împreună cu geometria interioară specială a vasului WC ceramic TurboFlush asigură o spălare ultra-silențioasă a toaletei.



4 OPȚIUNI DE PROIECTARE CUPRINZĂTOARE

Geberit oferă o selecție remarcabilă de clapete de acționare în diferite modele, culori și materiale care se potrivesc perfect pentru orice stil de baie.

5 CALITATE CERTIFICATĂ ȘI GARANȚII PE TERMEN LUNG

50 ANI DE
DISPONIBILITATE
A PIESELOR DE SCHIMB



GARANȚIE PE
VIAȚĂ

6 DREPT DE RETUR
TIMP DE MAI MULTE LUNI

Termenii de garanție pot fi găsiți la adresa www.geberit.ro/inregistrare

Geberit SRL

Str. Izvor, nr. 80, et. 9
București

Tel +40 21 330 30 80

info.ro@geberit.com